Swish | Profesjonalne środki czystości

SWISH-STRIP

Uniwersalny preparat do usuwania powłok nabłyszczających


Skoncentrowany Stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające, również te na bazie wosku. Przeznaczony do stosowania maszynowego. Usuwa do 3 warstw powłoki zabezpieczającej za jedną aplikacją. Dzięki zastosowaniu różnych rozcieńczeń Swish-Strip może być również użyty do gruntownego doczyszczania silnie zanieczyszczonych powierzchni. Zawiera wysoce aktywne składniki doskonale penetrujące nagromadzony brud. Doskonale usuwa stare zabrudzenia, tłuszcze i inne uporczywe osady. Przeznaczony do stosowaniu na różnego rodzaju podłogach np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarkiet, i innych.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



POWŁOKI	DOZOWANIE
GRUBE	90 ml preparatu na 1L płynu roboczego
ŚREDNIE	50 ml preparatu na 1L płynu roboczego
CIENKIE / GRUNTOWNE DOCZYSZCZANIE	25 ml preparatu na 1L płynu roboczego

Nie stosować gorącej wody!

Swish Polska Sp. z o.o.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 73

22 31 47 102
22 31 47 104
biuro@swishclean.pl

NIP 5272347708
KRS 0000032890
REGON 017301122

swishclean.pl swishclean.com

Swish | Profesjonalne środki czystości

INSTRUKCJA UŻYCIA

Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających:

1. Zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zanieczyszczenia.
2. Ustawić znaki ostrzegawcze o mokrej podłodze.
3. Rozcieńczyć preparat zgodnie z tabelą rozcieńczeń. Uzyskany roztwór równomiernie rozprowadzić mopem po posadzce i pozostawić na 5 do 10 minut. Nie pozwolić na wyschnięcie posadzki ponownie rozprowadzając roztwór w razie potrzeby.
4. Ścierać za pomocą padów stosując prędkość 175/300 obr./min. lub automatów o podwójnym działaniu.
5. Zebrać pozostały roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi za pomocą odkurzacza na mokro lub mopa.
6. Obficie spłukać posadzkę zimną wodą.
7. Zebrać wodę za pomocą odkurzacza na mokro lub mopa.
8. Zneutralizować posadzkę przecierając wilgotnym mopem zanurzanym w zimnej wodzie. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki.
9. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć odpowiedni środek nabłyszczający Swish.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 20L

Wartość pH: 11,5 – 13,5

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo

Zawiera: 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera 2-aminoetanol; wodorotlenek sodu.

Swish Polska Sp. z o.o.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 73

22 31 47 102
22 31 47 104
biuro@swishclean.pl

NIP 5272347708
KRS 0000032890
REGON 017301122

swishclean.pl swishclean.com